


# Absturzschutz FPS mit GTR 40 - Einbaubeispiel Wandanschluss

## Wall protection with GTR 40 - Wall structure connection area installation example



**X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden.**

**Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1.5 mm aufweisen.**

**The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame.**

**The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.**

**Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!**

**There must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!**

**Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.**

**The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the plastic system used.**

**Befestigung der Elemente nach Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren der RAL-Gütegemeinschaft (Kapitel 5.3.2).**

**The elements according to guidelines for the planning and execution of the installation of Windows and front doors RAL standard Quality association (chapter 5.3.2).**