





Absturzsicherung FPS mit GTR 40 - Rollladenführung für außenliegende Revisionsdeckel


FPS fall protection with GTR 40 - Rolling shutter guide for exterior inspection cover

 Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!
 Attention: Note general processing guidelines!

Rollladenprofil muss im Bereich der Absturzsicherung ausgeklinkt werden!

Roller rolling shutter guide must be notched in the fall protection area!



 X = Die Senkblechschraube muss durch zwei Aluminiumwandungen geschraubt werden.
 Die Aluminiumwandungen müssen zusammen eine Materialstärke von 3,2 mm aufweisen.
 The self-tapping countersunk screw must be screwed through two aluminium walls.
 The aluminium walls must have a combined thickness of 3.2 mm.

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Aluminiumsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.
 The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the aluminium system used.

Befestigung entsprechend den gültigen Normen und anerkannten Regeln der Technik! Die Bemessung (statisch und dynamisch) erfolgt nach den Eurocodes unter der Berücksichtigung der ÖNORM B 3716 Teil 1-7.

Dimensioning according to the valid standards and recognised Rules of technics! The dimensioning (static and dynamic) is carried out according to the Eurocodes, taking into account ÖNORM B 3716 Part 1-7.