


# Absturzschutz mit GTR 40 - Einbaubeispiel Rolladenführungsprofil

## FPS fall protection with GTR 40 - Rolling shutter guide installation example




Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!  
 Attention: Note general processing guidelines!

Hinweis:

Montage mit Standard Rolladenstopper nicht möglich! (elektrischer Antrieb ausführbar)

Cannot be installed with the Standard shutter stop!

(can be used with an electric drive)



16.76

12

max. 40 mm

Alternative Rolladenführung:  
 Material Aluminium  
 Kammerprofil erforderlich!

Alternative roller shutter  
 guide: Material aluminium  
 chamber profile required!

Mechanische Verbindung zu der  
 Verbreiterung notwendig.  
 Mechanical connection to the  
 extension necessary



X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung  
 des Rahmens geschraubt werden. Die Stahlarmierung  
 muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.

The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame.  
 The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.

Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!

Care must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.

The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the plastic system used.