




Absturzschutz FPS mit GTR 40 - Rolladenführung für außenliegende Revisionsdeckel

FPS fall protection with GTR 40 - Rolling shutter guide for exterior inspection cover

Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!
Attention: Note general processing guidelines!



X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden.
 Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.

\$\$\$ The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame.
 The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.

Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!

\$\$\$ Care must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.

\$\$\$ The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the plastic system used.

Befestigung entsprechend den gültigen Normen und anerkannten Regeln der Technik! Die Bemessung (statisch und dynamisch) erfolgt nach den Eurocodes unter der Berücksichtigung der ÖNORM B 3716 Teil 1-7.

\$\$\$ Fixing according to the valid standards and recognised Rules of technics! The dimensioning (static and dynamic) is carried out according to the Eurocodes, taking into account ÖNORM B 3716 Part 1-7.