




# Absturzicherung FPS mit GTR 40 - Rollladenführung für außenliegende Revisionsdeckel

## FPS fall protection with GTR 40 - Rolling shutter guide for exterior inspection cover


 Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!  
 Attention: Note general processing guidelines!

Rollladenprofil muss im Bereich der Absturzicherung ausgeklinkt werden!  
 Rolling shutter guide must be notched in the fall protection area!



Befestigung Bauelemente nach statischen Erfordernissen unter Berücksichtigung europäischer / nationaler Normung sowie evtl. zusätzlicher regionaler und bauvorhabenbezogener Richtlinien / Vorschriften, SIA 331 Pkt. 2.4 und Pkt. 5; ggf. auch ETB-Richtlinie (2,8 kN / pro Befestigungspunkt).

Fastening of structural elements according to static requirements, taking into account European / national standardization as well as any additional regional and building project-related guidelines / regulations, SIA 331 point 2.4 and point 5; possibly also ETB guideline (2.8 kN / per fastening point).

 X = Die Senkblechschraube muss durch zwei Aluminiumwandungen geschraubt werden.  
 Die Aluminiumwandungen müssen zusammen eine Materialstärke von 3,2 mm aufweisen.  
 The self-tapping countersunk screw must be screwed through two aluminium walls.  
 The aluminium walls must have a combined thickness of 3.2 mm.

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Aluminiumsystem und aus Tabelle 4 Seite 18 zu entnehmen.  
 The screw must be chosen from table 4 on page 18 according to the aluminium system used.

Abb. 71% skaliert  
 71% scaled

141%

Version: 00

KUTNAR

Nr. K-03361