



# Absturzsicherung FPS als Paneel mit GTR 40 - Glasstärke 16,76 mm


## FPS fall protection with tensioning frame GTR 40 - 16.76 mm glass thickness

### Detail mit Einspannrahmen WG 88.10-SK

Detail with frame WG 88.10-SK



**Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!**  
**Attention: Note general processing guidelines!**



Sicherungsschraube aus Edelstahl V2A  
 Ø 5 alle 800 mm, min. 2 Schrauben  
 pro Seite.  
 Securing screw stainless steel V2A  
 Ø 5 every 800 mm, min. 2 screws

Befestigung Bauelemente nach statischen Erfordernissen unter Berücksichtigung europäischer / nationaler Normung sowie evtl. zusätzlicher regionaler und bauvorhabenbezogener Richtlinien / Vorschriften, SIA 331 Pkt. 2.4 und Pkt. 5; ggf. auch ETB-Richtlinie (2,8 kN / pro Befestigungspunkt).  
 Fastening of structural elements according to static requirements, taking into account European / national standardization as well as any additional regional and building project-related guidelines / regulations, SIA 331 point 2.4 and point 5; possibly also ETB guideline (2.8 kN / per fastening point).

Abb. 71% skaliert  
 Drawing 71% scaled  
 141%

ETH Zürich  
 Nr. K-03317  
 Version: 00