




# Absturzsicherung FPS mit GTR 40 - Rollladenführung RP 74.26 ALR - GP 71.20 ALR für außenliegende Revisionsdeckel \$\$\$fall protection with GTR 40 - RP 74.26 ALR rolling shutter guide - GP 71.20 ALR for exterior inspection cover

Rollladenprofil muss im Bereich der  
 Absturzsicherung ausgeklinkt werden!

\$\$\$rolling shutter guide must be notched in  
 the fall protection area!



Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!  
 \$\$\$Attention: Note general processing guidelines!



Befestigung Bauelemente nach statischen Erfordernissen unter Berücksichtigung europäischer / nationaler  
 Normung sowie evtl. zusätzlicher regionaler und bauvorhabenbezogener Richtlinien / Vorschriften,  
 SIA 331 Pkt. 2.4 und Pkt. 5; ggf. auch ETB-Richtlinie (2,8 kN / pro Befestigungspunkt).

\$\$\$Fastening of structural elements according to static requirements, taking into account European / national  
 standardization as well as any additional regional and building project-related guidelines / regulations,  
 SIA 331 point 2.4 and point 5; possibly also ETB guideline (2.8 kN / per fastening point).



Abb. 71% skaliert  
 \$\$\$71% scaled  
 141%

Version: 00  
 Nr. K-03315